

機能性の主張 ヘルールの新基準!

スパッキー®は **パッキンレス・エコヘルール**

経済的・効率的・スピーディー

パッキンを使わない
ヘルール継手



Mシリーズ

スパッキーは
エコヘルール
です。



Xシリーズ

1 コンタミレス

パッキンの損耗によるコンタミが出ません。

2 ワンタッチ操作

配管ラインの装着・脱着が極めてスピーディーになります。

3 カンタン洗浄

グループ等がないため洗浄がカンタンです。

4 シール性アップ

メタルタッチ構造により配管内の気密性が極大化します。

5 着勾レス

パッキンに起因する勾いが完全に解消します。

6 使用領域

温度範囲が幅広い用途まで使用可能になります。



サニタリーガイドー2

(スパッキー2)

溶接ヘルール(F)

XFS-A

材質:SUS304/SUS316L




サイズ	D	L	M
1S	25.4	25	50.5
1.5S	38.1	25	50.5
2S	50.8	25	64.0

ヘルールレジューサー

XRC-AB

材質:SUS304/SUS316L




サイズ	L	M	N
1.5S×1S	117	50.5	50.5
2S×1S	117	64.0	50.5
2S×1.5S	117	64.0	50.5

溶接ヘルール(M)

XFS-B

材質:SUS304/SUS316L




サイズ	D	L	M
1S	25.4	25	50.5
1.5S	38.1	25	50.5
2S	50.8	25	64.0

ヘルールホース

XFA-HA

材質:SUS304/SUS316L




サイズ	D	L	M
1S	25.4	104	50.5
1.5S	38.1	104	50.5
2S	50.8	104	64.0

ヘルールエルボ

XEL-AB

材質:SUS304/SUS316L




サイズ	L	M
1S	59	50.5
1.5S	74	50.5
2S	86	64.0

ヘルールアダプター(F)

XFA-LA

材質:SUS304/SUS316L



サイズ	L	M
1S	67	50.5
1.5S	67	50.5
2S	67	64.0

ヘルール45°エルボ

XEQ-AB

材質:SUS304/SUS316L




サイズ	L	M
1S	40.8	50.5
1.5S	48.7	50.5
2S	56.6	64.0

ヘルールアダプター(M)

XFA-LB

材質:SUS304/SUS316L



サイズ	L	M
1S	67	50.5
1.5S	67	50.5
2S	67	64.0

上記以外に特殊品も製作いたします。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

食品・医薬分野に、経済的でスピーディー

Mシリーズ
パッキンレス フィッティング

ミニスパッキー

実用新案登録



安全・安心 スピーディーに。

ミニスパッキー用 M3Kクランプ

ミニスパッキーは、従来のクランプでもご使用いただけます。

■サニタリー用 ミニスパッキー継手


区分	試験方法	耐圧条件	結果
気密試験	JIS S3200-1	0.4Mpax1分	漏れ無し
		0.8Mpax1分	漏れ無し
		0.8Mpax20分	漏れ無し
水圧試験	JIS S3200-1	1.0Mpax5分	漏れ無し
		1.75Mpax5分	漏れ無し

耐圧試験結果

ミニヘルール(F)

MFS-A

材質:SUS316L




サイズ	D	L	M
6A	10.5	22	34
8A	13.8	22	34
10A	17.3	22	34
15A	21.7	22	34

ミニヘルール(M)

MFS-B

材質:SUS316L



サイズ	D	L	M
6A	10.5	22	34
8A	13.8	22	34
10A	17.3	22	34
15A	21.7	22	34